Patín Hidráulico Multidireccional



## PATÍN HIDRÁULICO STANDARD CON LLANTAS TÁNDEM DE NYLAMID




Construcción ultra reforzada.



Maneral de operación con manija de 3 posiciones.



Exclusivo sistema para asegurar el perfecto funcionamiento a un ángulo de 90°.



Diseñado para mover mercancía en lugares muy estrechos y confinados donde no se puede dar vuelta.



Graseras de lubricación en puntos clave.



Gracias a su rueda auxiliar delantera, cuando el patín se levanta puede trabajar en un ángulo de 90°.



Mecanismo multidireccional de alta durabilidad. Llantas de Nylamid con rueda auxiliar transversal.

CERTIFICADOS DE CALIDAD





## Organization for Standardization

International

• Horquillas 1,220 x 685 mm (48"x27")		Horquilla	(48
• Altura máxima 203 mm (8") • Altura mínima 75 mm (2.9")	A	Ancho del Patín	685 r ( <mark>27</mark>
<ul> <li>Ancho de la horquilla 160 mm (6.30")</li> <li>Ancho interior horquillas 365 mm</li> </ul>	A	Ancho de la Horqui <b>l</b> la	160 r (6.30
(14.4")	1		

· Altura total con maneral ensamblado: 1200 mm

Capacidad: 2500 kg

Peso: 71 kilogramos

 Pintura: Esmalte de alta resistencia

	Largo de la Horqui <b>l</b> la	1220 mm (48")
A .	Ancho del Patín	685 mm (27")
A	Ancho de la Horqui <b>l</b> la	160 mm (6.30")
^	Altura Mínima	75 mm (2.9")
A I	Altura Máxima	203 mm (8")

## **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**